



BP 50 E Sabit Beton Pompası Temel Özellikleri

Motor güç	: 45 kw Elektrik
Teorik beton çıktısı	: 0-50 m ³ /h kademesiz ayarlanabilir
Teorik beton basıncı	: 50 BAR
Max.Hidrolik basınç	: 250 BAR
Su pompa basınç	: 25 BAR
Beton hat çıkış	: 5" (125 mm)
Karıştırıcı kazan kapasite	: 350 lt
Sevk silindir strok	: 1000 mm
Sevk silindir çap	: 180 mm
Strok sayısı	: 30
Ağırlık	: 2750 kg
Katlanabilir ızgara aralığı	: 50 mm
Karıştırıcı kazan tahrik	: Hidromotorlu redüktör
Pompalama sistemi	: Pistonlu
Klape sistemi	: Yüksek basınç S tüplü
Hidrolik pompa	: Aksiyal pistonlu tip
Hidrolik soğutma	: Tropik tip otomatik kontrollü 380v elektrik motorlu
Hidrolik hararet otomatik koruma	
20 m kablolu uzaktan kontrol	
Top atma flanşı,yıkama hortumu	
Renk tercihinde akrilik boya	
Kullanma ve yedek parça kataloğu	
CE uygunluk belgesi	
1 Yıl garanti STANDARTTIR	
OPSIYONEL SEÇENEKLER	
Şifreli radyo kontrol	
Yağ seviye kontrol	
5 1/2" Menteşeli çıkış dirsek	
24 V Iızgara vibratör	