



BP 25 E Sabit Beton Pompası Temel Özellikleri

Motor güç	: 37 kw Elektrik
Teorik beton çıkışı	: 0-25 m ³ /h kademesiz ayarlanabilir
Teorik beton basıncı	: 50 BAR
Max.Hidrolik basınç	: 250 BAR
Su pompa basınç	: 25 BAR
Beton hat çıkış	: 5" (125 mm)
Karıştırıcı kazan kapasite	: 350 lt
Sevk silindir strok	: 1000 mm
Sevk silindir çap	: 180 mm
Strok sayısı	: 20
Ağırlık	: 2750 kg
Katlanabilir ızgara aralığı	: 50 mm
Karıştırıcı kazan tahrik	: Hidromotorlu redüktör
Pompalama sistemi	: Pistonlu
Klape sistemi	: Yüksek basınç S tüplü
Hidrolik pompa	: Aksiyal pistonlu tip
Hidrolik soğutma	: Tropik tip otomatik kontrollü 380v elektrik motorlu

Hidrolik hararet otomatik koruma
20 m kablolu uzaktan kontrol
Top atma flanşı,yıkama hortumu
Renk tercihinde akrilik boya
Kullanma ve yedek parça kataloğu
CE uygunluk belgesi
1 Yıl garanti STANDARTTIR

OPSIYONEL SEÇENEKLER

Şifreli radyo kontrol
Yağ seviye kontrol
5 1/2" Mentşeli çıkış dirsek
24 V Iızgara vibratör